

DDS-307A/307 型

电导率仪



主要特点

- 高清液晶显示，按键操作
- 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
- 支持 IP54 防护等级
- DDS-307A：标配复合电导电极、电极支架、防尘罩
- DDS-307：标配电导电极、电极支架、防尘罩

智能检测、自动识别

- 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式
- DDS-307A：支持自动 / 手动温度补偿
- DDS-307：支持手动温度补偿
- 自动识别 4 种 GB 电导标准溶液，支持电导电极 1 点标定
- 支持自动频率切换，配套 1.0 常数电极可覆盖全量程测量

数据管理，信息追溯

- 支持数据存储（各 50 套）、查阅、删除

型号		DDS-307A	DDS-307
技术参数			
仪器级别		1.0 级	●
电导率	范围	0.00 μ S/cm ~ 200mS/cm	●
	最小分辨率	0.01 μ S/cm, 根据量程自动切换	●
	电子单元重复性	0.33% FS	●
	电子单元引用误差	\pm 1.0% FS	●
TDS	范围	0.00mg/L ~ 100g/L	/
	最小分辨率	0.01mg/L, 根据量程自动切换	/
	电子单元引用误差	\pm 1.0% FS	/
温度	范围	(-5.0 ~ 110.0) $^{\circ}$ C	/
	最小分辨率	0.1 $^{\circ}$ C	/
	电子单元示值误差	\pm 0.2 $^{\circ}$ C	/
电源		电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）	
尺寸 (mm)，重量 (kg)		242 \times 195 \times 68，0.9	

DDS-11A 型

电导率仪



主要特点

- 高清液晶显示，按键操作
- 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
- 支持 IP54 防护等级
- 标配电导电极、电极支架、防尘罩

智能提醒、自动识别

- 具有读数稳定标志，智能提醒
- 支持手动温度补偿
- 支持自动频率切换，配套 1.0 常数电极可覆盖全量程测量
- 支持直接输入电极常数

型号		DDS-11A
技术参数		
电导率级别		1.5 级
电导率	范围	0.00 μ S/cm ~ 100.0 mS/cm
	最小分辨率	0.01 μ S/cm, 根据量程自动切换
	电子单元引用误差	\pm 1.5% FS
	电子单元重复性	0.5% FS
温度	范围	手动 (0.0 ~ 60.0) $^{\circ}$ C
电源		电源适配器（输入：AC 100 ~ 240V；输出：DC 9V）
尺寸 (mm)，重量 (kg)		200 \times 160 \times 63，约 0.6